

PRESSIZA 24

PERFORMANCE GUIDE

Características

- La lámina de oro brillante Fasson® es una lámina de aluminio laminada en una lámina base kraft blanca, con una capa superior de acrílico para que se pueda imprimir. Buena impresión con Flexo a base de solvente / agua. No recomendado para impresión.
- Fasson® C2500 es un adhesivo a base de caucho que presenta una alta adherencia inicial y una resistencia de unión máxima a una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos de baja energía superficial, vidrio tratado y cartón corrugado.
- La temperatura mínima de aplicación de 25 ° F cubre la gran mayoría de los requisitos de la etiqueta principal.Fasson®
- Fasson® C2500 es adecuado para aplicaciones donde el cumplimiento de la FDA Se requiere 175.105. Esta sección cubre aplicaciones donde podría ocurrir un contacto incidental entre alimentos y adhesivo.

Face

Calibración

0.0025 inches ± 10%

Adhesive

Peso base:

42# per ream ± 10%
(24" X 36" 500 sheets)

Tensión

MD 38# per inch width
CD 20# per inch width

Tear:

MD 36 grams
CD 41 grams

HDPE
Loop Tack:
Peel Adhesion:

4.71 lbs
3.72 lbs

Polypropylene
Loop Tack:
Peel Adhesion:

4.60 lbs
2.62 lbs

Liner

40 # SCK es un material de kraft blanqueado y supercalandrado con alta resistencia interna, tenacidad y resistencia al desgarro. Utilizado principalmente para rollo a rollo



Operating	5 minutes at 500°F (260°C)
Short term	90 seconds at 572°F (300°C)

Liner

Basis Weight	> 1200 g/in
--------------	-------------

Shelf Life

1 year below 80°F (27°C) and 60% R.H.



rsilabels.com



Contact:
550 W B St Ste 310
San Diego, CA 92101
Tel. (619) 425-7120

